

## JUC-05FB 主要技术参数





### Specifications

介电耐压 Dielectric Strength	AC 50Hz > 2500Vrms	绝缘电阻 Insulation resistance	DC(500V) > 100mΩ	接触电阻 Contact resistance	< 50mΩ
环境温度 Environment temperature	-55 °C ~ +180 °C	过热温度 Over temperature	250 °C/10 sec	外形尺寸 Dimensions	10.2max × 6.4max × 3.4max
寿命周期 Cycles		工作电压 Voltage		负载电流 Amps(resistive)	
> 10,000		48VDC		1	
> 10,000		120VAC		1	
100,000		5VDC		0.020	
100,000		5VDC		0.001	

## JUC-05FB 温度规格参数

### SERIES STANDARD TEMPERATURE CALIBRATIONS

动作温度 OPERATE (±5 °C)	回复温度 RESET (MIN °C)	动作回复差值 DIFFERENTIAL (MIN °C)	动作温度 OPERATE (±5 °C)	回复温度 RESET (MIN °C)	动作回复差值 DIFFERENTIAL (MIN °C)
40	20	4	90	60	6
45	20	4	95	60	6
50	30	4	100	70	6
55	30	4	105	70	6
60	40	4	110	80	6
65	40	4	115	80	6
70	50	4	120	85	9
75	50	4	125	85	9
80	55	6	130	90	9
85	55	6	规格及精度可根据客户需要定制		

<p style="text-align: center;">安装尺寸示意图 Dimension Drawing</p> <p style="text-align: center;"><b>U 型</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>W 型</b></p> 	<p style="text-align: center;">常闭(D)与常开(H)产品 在20°C时状态</p>  <p style="text-align: center;">常闭 Sets made at 20 °C (Open on Rise)</p>  <p style="text-align: center;">常开 Sets made at 20 °C (Close on Rise)</p>	<p style="text-align: center;">订货标志</p> <p style="text-align: center;"><b>05FB 085 H U</b></p> <p>基本产品系列 Basic Product Series</p> <p>动作温度 Operating Temperature in °C (from table, above)</p> <p>触点类型 Contact Operation</p> <p>D=Open on Rise 表示常闭 (温度升高后断开)</p> <p>H=Close on Rise 表示常开 (温度升高后闭合)</p> <p>安装方式</p>
--	--	--

# 东莞市智远电子有限公司

地址: 广东省东莞市虎门镇新联工业区

TEL: 86-769-85195571 85515105 85041876

CHEYEN ELECTRONICS CO., LTD

E-mail: cheyen@bor-seiko.com

FAX: 86-769-85041877

HTTP://WWW.BOR-SEIKO.COM